

Nesené postřikovače

Technologické řešení na nejvyšší úrovni



- moderní spolehlivá konstrukce
- jednoduchá obsluha
- karbonová nebo ocelová ramena
- automatické řízení dávky
- PE nádrž
- výkonné pístmembránové čerpadlo
- rozvod nerezovou trubicí
- čtyřstupňová filtrace
- sestava elektroventilů ARAG
(sekční, hlavní, pojistný a řídící ventil)
- nádrž na proplachování
- nádrž s kohoutkem na pitnou vodu



AKPN 1000/18C



AKPN 1200/18H



AKPN 1200/18C

Technická specifikace

Model	AKP 600	AKP 800	AKP 1000	AKP 1200
Nádrž (l)	600	800	1000	1200
Nádrž na proplach (l)	60	80	100	120
Nádrž na pitnou vodu	ano	ano	ano	ano
Ramena (m) R* ,H**	8–12 R (H)	8–16 R (H), 18 H	8–16 R (H), 18 H	8–16 R (H), 18 H
Vzdálenost trysek (cm)	50	50	50	50
Čerpadlo	AR 115–AR 180 dle záběru ramen			
Pracovní tlak (MPa)	0–0,2	0–0,2	0–0,2	0–0,2
Řídicí jednotka	elektroovládání z kabiny traktoru			
Řídicí počítač	na přání	na přání	na přání	na přání
Mechanická jednotka	na přání	na přání	na přání	na přání
Pěnový značkováč	na přání	na přání	na přání	na přání
Ekomixer	na přání	na přání	na přání	na přání

* R – ručně ovládané s hydraulickým zdvihem,

**H - hydraulicky ovládané



Ekomixer



Sání z vnějšího zdroje



Sestava elektroventilů



Čerpadlo Annovi Reverberi



Počítač Bravo 300S



Značkováč



AKP, spol. s r.o.
Proškově nám. 21, 614 00 Brno
telefon a fax: +420 545 235 772–3, mobil: +420 603 543 700, e-mail: info@akp.cz

www.akp.cz