

Samochodné postřikovače

*Technologické
řešení na nejvyšší
úrovni*



- hydraulicky nastavitelný rozchod kol
- řízení obou náprav včetně krabího chodu
- protiprokluzový systém
- hydropneumatické odpružení podvozku
- motor Perkins
- moderní klimatizovaná kabina s uhlíkovým a prachovým filtrem
- přímý výhledem na přední kolo
- karbonová ramena
- pracovní rychlosť 0–20 km/h
- pojazdová rychlosť 0–40 km/h
- podpora vzduchu u vybraných modelů
- dobrá stabilita stroje a nízká hmotnost
- snadná obsluha
- úsporný provoz



IBIS 2400



IBIS 3500



IBIS 4200

Technická specifikace

Výrobce	AKP-MAZZOTTI	AKP-MAZZOTTI	AKP-MAZZOTTI	AKP-MAZZOTTI	AKP-MAZZOTTI
Model	IBIS 2000	IBIS 2400	IBIS 3100	IBIS 4200	IBIS 5500
Nádrž – objem (l)	2000	2400	3000	4000	5000
Ramena – rozměry (m)	16–24 (podpory vzduchu na přání)	16–24 (podpory vzduchu na přání)	18–36 (podpory vzduchu na přání)	18–36 (podpory vzduchu na přání)	18–36 (podpory vzduchu na přání)
Vzdálenost trysek (cm)	50	50	50	50	50
Čerpadlo typ	AR250, AR280 HYPRO	AR250–280 HYPRO	AR280–460 HYPRO	AR280–460 HYPRO	AR280–460 HYPRO
Průtok (l/min ⁻¹)	250	250–280	280–600	280–600	280–600
Pracovní tlak (MPa)	0–0,2	0–0,2	0,08–0,2	0,08–0,2	0,08–0,2
Hmotnost (kg)	3750	5000	6500	7500	8000
Řídící počítacová jednotka (standard, na přání)	Bravo 300S (GPS – navigace, přímá injektáž*)				
Motor – výrobce/válce	Perkins TURBO/4	Perkins TURBO/4	Perkins TURBO/6	Perkins TURBO/6	Perkins TURBO/6
Výkon motoru (HP)	101 HP	130 HP	130–180 HP	180–250 HP	225–250 HP
Pracovní rychlosť (km/h)	0–16	0–18	0–19	0–19	0–19
Pojezdová rychlosť (km/h)	0–30	0–36	0–36	0–36	0–36
Podvozek-světlá výška (mm)	1100	1050	1000–1300	1000–1300	1400
Rozměry (mm) délkaxšířkaxvýška**	6300×2550×3600	6300×2550×3600	6600×2550×3600	6800×2550×3700	7200×2550×4200
– rozchod kol (m)	1,8–2,25	1,8–2,25	1,8–2,25 (3,00)	1,8–2,25 (3,00)	2,25–3,00
– pohon pojedz. kol	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
– řízení	přední kola	všech kol s DAN-FOSS hydro-řízením, 3 možnosti nastavení	všech kol s DAN-FOSS hydro-řízením, 3 možnosti nastavení	všech kol s DAN-FOSS hydro-řízením, 3 možnosti nastavení	všech kol s DAN-FOSS hydro-řízením, 3 možnosti nastavení
– pneumatiky (rozměry)	Přední 230/95 R24 Zadní 270/95 R38	230/95 R36	300/95 R46	300/95 R52	300/95 R52
Výbava kabiny	klimatizace, uhlíková filtrace, radio, speciální pracovní světla				

* – GPS navigace

** – rozměry jsou orientační s rameny (24 m)

– přímá injektáž dalších přípravků mechanicky nebo elektronicky

– N senzor

– autopilot



AKP, spol. s r.o.

Proškovo nám. 21, 614 00 Brno, Czech Republic

telefon a fax: +420 545 235 772–3, mobil: +420 603 543 700, e-mail: info@akp.cz

www.akp.cz